



Scheda tecnica Ledvance Luce a Binario LED Spot  
Compact Grigio 28W 2300lm 36D - 940 Bianco Freddo  
| Miglior resa cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                               | 236398                             |
| EAN                               | 4058075336063                      |
| Marca                             | Ledvance                           |
| Nome del fabbricante              | TR SP COM D100 28W/4000K 90R FL GY |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 80000                              |

## Informazioni tecniche

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                   |
| Potenza Lampada               | 28                              |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                         |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                 |
| Codice Colore                 | 940 Bianco Freddo               |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo              |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                          |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 2300                            |
| Efficienza (Lm/W)             | 80                              |
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza         |

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Driver Incluso                     | Sì integrato          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 36                    |
| Fattore Potenza                    | >0.90                 |
| Tipo di Prodotto                   | Faretti a Binario LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Lampadina inclusa              | Sì                |
| Montaggio                      | Su Binario        |
| Connessione Infisso            | Binario a 3 fasi  |
| Inclinabile                    | Sì                |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio            |
| Product Serie                  | Compact           |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 264 |
| Larghezza (mm) | 114 |
| Altezza (mm)   | 114 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

