



Scheda tecnica Ledvance Downlight LED Slim Set 3x4.5W 240lm - 830 Luce Calda - |  
85mm - Ritaglio 72mm

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SKU                               | 243528                                  |
| EAN                               | 4058075629387                           |
| Marca                             | Ledvance                                |
| Nome del fabbricante              | DL SET 3X4.5W SLIM 85MM3000K 230VWTLEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 25000                                   |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                        | No                           |
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 4.5                          |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Lampadina inclusa                  | Sì                           |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110                          |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 240                          |
| Efficienza (Lm/W)                  | 56                           |

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Indice di abbagliamento unificato | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Copertura Ottica                  | Plastic                          |
| Finitura del Riflettore           | Plastic                          |
| Tipo di Prodotto                  | Downlight LED                    |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Montaggio                      | Incasso               |
| Spazio richiesto (mm)          | 72                    |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                  |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40        |
| Alloggiamento                  | Plastica              |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                |
| Connessione Infisso            | Morsetto a vite       |
| Product Serie                  | RECESS SLIM DOWNLIGHT |

## Dimensioni

|               |    |
|---------------|----|
| Altezza (mm)  | 23 |
| Diametro (mm) | 85 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione personalizzati



Fino a 7 anni di garanzia



Resi facili entro 14 giorni