



Scheda tecnica Ledvance Downlight
LED Universale Bianca 22W 3000lm
110d - 830-840 CCT | Ritaglio
65x260mm - IP44 - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	256460
EAN	4099854541377
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	DOWNLIGHT UNIVERSAL DALI D300 V 22W ML 83040 WT
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	100000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	200
Potenza Lampada	22
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile Dali
Codice Colore	830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	CCT

Angolo del Fascio luminoso (gradi)	110
Flusso Luminoso (Lumen)	3000
Efficienza (Lm/W)	136
Fattore Potenza	>0.90
Indice di abbagliamento unificato	< 23 - per corridoi e ingressi
Copertura Ottica	Opale
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	65x260
Protezione da solidi e liquidi	IP44
Protezione da impatti	IK03 - 0.35 joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 40
Alloggiamento	Plastica
Colore dell'Apparecchio	Bianco

Dimensioni

Altezza (mm)	22
Diametro (mm)	290

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



Trustpilot

