



**Scheda tecnica Ledvance**  
**Illuminazione Stradale LED Urban Villa**  
**Retrofit 40W 4800lm 140d - 722 Bianco**  
**Molto Caldo | IP66 - Dali Dimmerabile**  
**- Simmetrico**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| SKU                               | 256402                                        |
| EAN                               | 4099854609367                                 |
| Marca                             | Ledvance                                      |
| Nome del fabbricante              | URBAN VILLA RETROFIT SYMMETRIC 40W 722 SYM140 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                        |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                        |

## Informazioni tecniche

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato           |
| Potenza Lampada               | 40                      |
| Sostituto (Watt)              | 120                     |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                 |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali    |
| Codice Colore                 | 720 Bianco Molto Caldo  |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 2200 Bianco Molto Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 70-79                   |
| Colore Chiaro                 | Bianco                  |
| Impostazione del Colore       | Colore unico            |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4800                    |
| Efficienza (Lm/W)             | 120                     |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 140                                   |
| Fattore Potenza                    | >0.90                                 |
| Tipo di Prodotto                   | Illuminazione pubblica e stradale LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Post top                |
| Copertura Ottica               | Vetro                   |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico              |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                    |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule          |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45          |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero                    |
| Alloggiamento                  | Acciaio                 |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 320 |
| Larghezza (mm) | 320 |
| Altezza (mm)   | 134 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

