



Scheda tecnica Sylvania Faretto LED  
Obico Adjust 68 5.4W 550lm 38D  
827-830-840 CCT | IP65 - Dimmerabile



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| SKU                               | 249657                                 |
| EAN                               | 5410288053639                          |
| Marca                             | Sylvania                               |
| Nome del fabbricante              | OBICO 68 IP65 550lm 3CCT DIM ADJ WHITE |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                 |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                 |

## Informazioni tecniche

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                   |
| Sostituto (Watt)              | 20                              |
| Potenza Lampada               | 5.4                             |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                         |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile                 |
| Codice Colore                 | 940 Bianco Freddo               |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo               |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                          |
| Impostazione del Colore       | CCT                             |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 550                             |
| Efficienza (Lm/W)             | 101.85185185185                 |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 38 |
|------------------------------------|----|

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tipo di Prodotto | Faretti LED |
|------------------|-------------|

## Dettagli sulla plafoniera

|           |         |
|-----------|---------|
| Montaggio | Incasso |
|-----------|---------|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Spazio richiesto (mm) | 68 |
|-----------------------|----|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP65 |
|--------------------------------|------|

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Protezione da impatti | IK07 - 2 Joule |
|-----------------------|----------------|

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Temperatura di Lavoro | Da - 20 a + 40 |
|-----------------------|----------------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Alloggiamento | Alluminio |
|---------------|-----------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
|-------------------------|--------|

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
|------------------|-------------------------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Fattore Potenza | >0.80 |
|-----------------|-------|

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Connessione Infisso | PI [Connettore a pressione] |
|---------------------|-----------------------------|

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



Trustpilot

