



Scheda tecnica Sylvania ToLEDo Superia T8 CCG e AC LED T8 Conventional (EM), Mains (AC) Ultra Efficiency 22.2W 4100lm - 840 Bianco Freddo | 150cm - Sostitutiva 58W

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| SKU | 255231 |
| EAN | 5410288302492 |
| Marca | Sylvania |
| Nome del fabbricante | TOL SUP T8 1500 4100 840 75K |
| Quantità confezione bulk | 1 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni |
| Classe efficienza energetica | C |
| Vita Media Utile (ora) | 75000 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED |
| Sostituto (Watt) | 58 |
| Potenza Lampada | 22.2 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Attacco | G13 |
| Ruotabile | No |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |

| | |
|-------------------------|----------------|
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 4100 |
| Efficienza (Lm/W) | 185 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Tipo di Prodotto | Tubi LED T8 |
| Tipo di sensore | Nessun sensore |

Info prodotto

| | |
|---------------------------------|---|
| Starter LED incluso | Sì |
| Ballast per tubi LED | Convenzionale (EM), Tensione di rete (AC) |
| Emissione luminosa del tubo LED | Ultra Efficiency |
| Finitura lampada | Ghiaccio |
| Alloggiamento | Vetro |

Dimensioni

| | |
|----------------|-------|
| Lunghezza | 150cm |
| Lunghezza (mm) | 1499 |
| Diametro (mm) | 28 |
| Forma esatta | T8 |

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione personalizzati



Fino a 7 anni di garanzia



Resi facili entro 14 giorni

