



Scheda tecnica Philips Pannello a LED FlexBlend SP342P 42,5W 4500lm - 940 Bianco Freddo | 150x20cm - UGR <19 - Dali Dimmerabile - Miglior resa cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	238837
EAN	8719514103757
Marca	Philips
Nome del fabbricante	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 BK
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	50000
Product Serie	SP342P

Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	2x58
Potenza Lampada	42.5
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile Dali
Codice Colore	940 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Flusso Luminoso (Lumen)	4500

Efficienza (Lm/W)	106
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Connessione Infisso	Morsetto, 5 poli
Driver Incluso	Sì
Fattore Potenza	>0.90
Tipo di Prodotto	Pannelli LED

Dettagli sulla plafoniera

EOC8	10375700
Montaggio	A sospensione
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Temperatura di Lavoro	Da - 10 a +40
Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Colore dell'Apparecchio	Nero
Alloggiamento	Acciaio
Colore del Rivestimento	Nero

Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED	150x20cm
Lunghezza (mm)	1470
Larghezza (mm)	200
Altezza (mm)	73

Perché scegliere Lampadadiretta?

Altezza (mm)	73	 Specialista dell'illuminazione	 Piani di illuminazione personalizzati
Informazioni sul sensore	 Fino a 7 anni di garanzia	 Resi facili entro 14 giorni	
Tipo di sensore	Nessun sensore		

