



## Scheda tecnica Luce a Binario LED ELARA PC Nero 30W 2500lm 40D - 840 Bianco Freddo

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SKU                               | 247569                                   |
| EAN                               | 8720701845772                            |
| Marca                             | Altro                                    |
| Nome del fabbricante              | 3-PHASE TRACK SPOT ELARA 30W BLACK 4000K |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                   |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                    |

### Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 30                           |
| Sostituto (Watt)              | 90                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 2500                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 85                           |

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 40                      |
| Fattore Potenza                    | >0.90                   |
| Tipo di Prodotto                   | Faretti a Binario LED   |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Lampadina inclusa              | Sì                 |
| Montaggio                      | Su Binario         |
| Connessione Infisso            | Binario a 3 fasi   |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP22               |
| Protezione da impatti          | IK05 - 0.70 Joule  |
| Alloggiamento                  | Policarbonato      |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero               |
| Colore del Rivestimento        | Nero               |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato) |
| Product Serie                  | ELARA              |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 90  |
| Larghezza (mm) | 90  |
| Altezza (mm)   | 210 |
| Diametro (mm)  | 90  |

Informazioni sul sensore dell'illuminazione   Piani di illuminazione personalizzati

Tipo di sensore  Fino a 7 anni di garanzia  Nessun sensore Resi facili entro 14 giorni

